



Einführung in die TEI *msDesc*



Wieviel Information?

- Aus dem Projekt *Europeana Regia*:
 - **shelfmark**, including the institution's name and place
 - **summary title**, distinguishing author's names
 - basic **physical description** (material, number of leaves, size of leaves)
 - basic **historical description** (place of origin, date of origin)
 - **textual languages**
 - basic **bibliographical information** (max. 3 items)



<msDesc>

```
element msDesc
{ att.global.attributes,
  att.global.linking.attributes,
  att.global.analytic.attributes,
  att.global.facs.attributes,
  ( msIdentifier,
    model.headLike*,
    (
      model.pLike+
      | ( msContents?, physDesc?, history?, additional?,
msPart* )
    )
  )
}
```



<msIdentifier>

```
(  
  (  
    model.placeNamePart_sequenceOptional,  
    institution?,  
    repository?,  
    collection*,  
    idno?  
  ),  
  ( msName | altIdentifier ) *  
)
```



<msIdentifier>

<msIdentifier>

<settlement>Münster</settlement>

<institution>Westfälische Wilhelms-Universität</institution>

<repository>Universitäts- und Landesbibliothek</repository>

<idno>Hs. 276</idno>

</msIdentifier>

<msIdentifier>

<collection>Privatsammlung</collection>

<msName>Codex Leicester</msName>

</msIdentifier>



<altIdentifier>

<msIdentifier>

```
<settlement>Wolfenbüttel</settlement>
```

```
<repository>Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel</repository>
```

```
<idno>Cod. Guelf. 105. Noviss. 2°</idno>
```

```
<altIdentifier type="alternative">
```

```
  <settlement>München</settlement>
```

```
  <repository>Bayerische Staatsbibliothek</repository>
```

```
  <idno>Clm 30055</idno>
```

```
</altIdentifier>
```

```
</msIdentifier>
```

- vorgeschlagene Werte für @type
 - access; alternative; catalog; erroneous; former; internal; multivolume; palimpsest; partial; system



Titelinformation

```
<head>  
  <title xml:lang="lat">  
    <persName xml:lang="deu">Cassiodor</persName>  
    De Institutione  
  </title>  
</head>
```

- Für jede Autor/Titel-Kombination ein <head>-Element
- auch der Ort für die wichtigste historische Information

```
<origPlace>Weissenburg (?)</origPlace>  
<origDate notBefore="0841" notAfter="0860">IX. Jh., Mitte</origDate>
```



Inhalt

```
<msContents>  
  <summary></summary>  
  <textLang mainLang="" otherLangs=""></textLang>  
  <msItem></msItem>  
</msContents>
```

- Belegung der Attribute **@mainLang** und **@otherLangs** mit Werten nach ISO-639-2 bzw. besser -3



Texteinheiten

```
<msItem n="">  
  <locus from="" to=""></locus>  
  <author></author>  
  <title></title>  
  <rubric></rubric>  
  <incipit></incipit>  
  <explicit></explicit>  
  <finalRubric></finalRubric>  
  <colophon></colophon>  
  <decoNote type=""></decoNote>  
  <note></note>  
  <textLang mainLang="" otherLangs=""></textLang>  
  <filiation></filiation>  
  <listBibl></listBibl>  
</msItem>
```



Äußeres

```
<supportDesc material="perg">  
  <support>  
    <p><material></material></p>  
  </support>  
  <extent>  
    <measure type="leavesCount" quantity=""></measure>  
    <dimensions type="leaf" unit="cm">  
      <height></height>  
      <width></width>  
    </dimensions>  
  </extent>  
</supportDesc>
```

- **@material** = perg, chart, papyrus, mixed, perg_chart, ...



Besonderheiten des Äußeren

- `<handDesc>`, `<scriptDesc>`, `<typeDesc>`
- `<musicNotation>` → keine gute Systematik
- `<decoDesc>` → keine gute Typisierung
- `<additions>` → für Hinzufügungen
- `<accMat>` → z.B. für Fragmente



Zusatzinfo

- Autor der Beschreibung

```
<additional>  
  <adminInfo>  
    <recordHist>  
      <source>  
        <bibl></bibl>  
      </source>  
    </recordHist>  
  </adminInfo>  
</additional>
```



Bibliographie

- Schachtelung möglich

```
<additional>  
  <!-- -->  
  <listBibl>  
    <listBibl>  
      <head>Editionen</head>  
      <bibl></bibl>  
    </listBibl>  
    <listBibl>  
      <head>Literatur</head>  
      <bibl></bibl>  
    </listBibl>  
  </listBibl>  
</additional>
```



Handschriftenteile

```
<msPart type="">  
  <msIdentifier>  
    <idno></idno>  
  </msIdentifier>  
  <!-- -->  
</msPart>
```

- **@type** = **partial** für Handschriftenteile, Fragmente



Beispielheader

```
<titleStmt>
```

```
  <title>
```

Cassiodor: De Institutione –

Hieronymus: De viris illustribus –

Gennadius: De scriptoribus ecclesiasticis

(Cod. Guelf. 79 Weiss.)

```
  </title>
```

```
<!-- -->
```

```
</titleStmt>
```



Registerbildung

- mehrere Möglichkeiten
 - Auswertung bestimmter Elemente (z.B. author, title, incipit, scriptDesc, etc)
 - Explizites Auszeichnen im Text (term)
 - Explizite Kodierung, ohne Anzeige (index)
 - Explizite Kodierung im Anhang (list)



Anregung

- Gestalten Sie Ihre Daten so, dass Sie diese mit Anderen austauschen/zusammenspielen könnten!
- Denken Sie daran, dass Sie eine Ressource gestalten, die andere vielleicht später einmal nach nutzen wollen!
- Sie müssen jene Dinge in den Daten durch Markup einbringen, die Sie später referenzieren, speziell ausgeben oder sonstwie gesondert behandeln wollen!
- Für alles Weitere ist **keine Zeit!**



Anregung II

- Machen Sie sich die Bibliothek Ihres Vertrauens dadurch gefügig, dass Sie ihr eine Gegenleistung für z.B. eine Digitalisierung anbieten!
- Bsp. Call for collaboration e-codices

Die Bibliothek kann (sollte?) Speicherort der Transkriptionen sein!

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Alle darin verwendeten Werke anderer Urheber sind Zitate zu wissenschaftlichem Gebrauch.